

# FINNFOREST SPRUCE NUT UND FEDER

NUT+FEDER SPERRHOLZ FÜR VIELSEITIGE ANWENDUNGEN



## PRODUKTDETAILS

Standardformate : 2500 x 1250 und 2500 x 625 mm  
Standardstärken : 12, 15, 18, 21, 24 mm  
Deckmaß (N+F 4-stg.): ca. 2485 x 1235 bzw. 2485 x 610mm  
Deckmaß (N+F 2-stg.): ca. 2500 x 1235 bzw. 2500 x 610mm  
Qualität : II/III  
Klassifizierung : CE EN 636-2 S, E1

Idealer Einsatz für Böden aller Art, sichtbare Decken, Dachschalung, Wände (2-stg. Nut und Feder) oder Renovierungen, Unterlagen für z.B. Parkett u.v.m.



## PAKETINHALTE

2500 x 1250 mm  
Stärken 12 mm = 85 Stück / Paket  
15 mm = 65 Stück / Paket  
18 mm = 55 Stück / Paket  
21 mm = 45 Stück / Paket  
24 mm = 40 Stück / Paket

Einmannplatten 2500 x 625 mm  
Stärken 12 mm = 170 Stück/Paket  
15 mm = 130 Stück/Paket  
18 mm = 110 Stück/Paket  
21 mm = 90 Stück/Paket  
24 mm = 80 Stück/Paket

CMZ

UFN

## Nut- und Federprofile

### 1. Nut und Feder (tongue and groove)

